

PLUTON PLUS d.o.o.

ZUNANJE ŽALUZIJE

VEZA: ORNIK

ROK:

Nalog sestavi: TG

VERZIJA 1.7.2021-Ž

Barva lamel: 10

Srebrna- Ral9006

LAMELA:

C-80mm

ALU VODIL:

Maske:

VIDNA

Tip okna (vijaki!): PVC

Število kosov: 2

Barva zaključne le.: 03P-RAL 9006-Standard

1 PR

MODEL:

KRPAN

Šir. zgoraj: 20mm

Nosilci: -

Cena/kos z vsemi doplačili: 215,5

Barva vodil: 03P-RAL 9006-Standard

Vodič lamele: PLASTIC

IZBERI TIP MASKE ALI NOSILCE NA STRANI MASKE !!!

Cena/kos z vračunanimi dodatki: 155,0

Barva palice: 03P-RAL 9006-Standard

Distančnik: 1-STANDARD-PC-43mm

Skupni znesek z vsemi doplačili: 431,0

Tip zgloba: 45° 22x85mm

Servis: -

QR koda: -

Skupni znesek brez vseh doplačil: 310,0

Pos.	Širina (cm)	Višina (cm)	kos	Pogon	Pozicija pogona	Dolž. Palice (cm)	Višina paketa žaluzije (cm)	Predv. velikost motorja (Nm)	Maske:		Vrsta vodila	Sprejemnik	Daljinski upravljalci	Cena/ kos z doplašč.	Cena/ kos brez dopl.	Komarnik	IDENT	VRAČUNANI DODATKI:		0,0		
									Dolžina	Viš. maske (predlog)									količina	cena	znesek	
1	165,0	200,0	1	EM-ELERO	L	0	21,2	6Nm	165,0	230				305,975	197,0			9,2	Plačilni razred+zamak	0,0	0,0	0,0
2	120,0	80,0	1	MC-FIX		60	12,9		120,0	150				125	113,0			5,1	Zglob 90°	0	0,0	0,0
3	-	-	-			0			-	-								0,0	Snemljivi zglob+lastni mo	0	0,0	0,0
4	-	-	-			0			-	-								0,0	Distančniki-žična-vogalno	0,0	0,0	0,0
5	-	-	-			0			-	-								0,0	Doplačila za vodila-posek			0,0
6	-	-	-			0			-	-								0,0	Termobox	0,0		0,0
7	-	-	-			0			-	-								0,0	DOPLAČILO DODATNO:			121,0
8	-	-	-			0			-	-								0,0	Barvanje	0		0,0
9	-	-	-			0			-	-								0,0	Elektromotorji			90,0
10	-	-	-			0			-	-								0,0	Elektronika			0,0
11	-	-	-			0			-	-								0,0	Maske	4,00		31,0
12	-	-	-			0			-	-								0,0	Komarniki	NE	0,00	0,0
13	-	-	-			0			-	-								0,0	Dodatki maske in nosilci			0,0
14	-	-	-			0			-	-								0,0	Nepravilni liki		0,0	0,0
15	-	-	-			0			-	-								0,0	Hirsc. Konektorji		0,00	-0,00

poz.	Zg. profil		Osovina		Zaključna		Vodilo navadno		Distančnik	Palica 45° 22x85mm		Lamela		št. Lukenj			Lestvica		0,20				0			
	RAL 9006				03P-RAL 9006-Standard		03P-RAL 9006-Standard			03P-RAL 9006-Standard		C-80mm 10		Pozicije lukenj			SIVA		OPOMBE:							
	šir.	kos	šir.	kos	šir.	kos	viš.	par	kos	dolž.	tip	sir.	kos	1.	2.od Leve	viš.	kos	Napenjalec: Končniki vodil:								
1	165,0	1	155,0	1	159,0	1	193,5	1	6	-	-	159,6	27	3	18	79,8	207	3								
2	120,0	1	110,0	1	114,0	1	73,5	1	4	19	MC-FIX	114,6	10	2	18	96,6	87	2								
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Pripraviti za odpremo:					2		10		1																	
Kol.:	2,9 m		2,7 m		2,7 m		5,3 m		10		0,2 m		54,6 m		10		sponke: 202		7,9 m							
Teža:	1,995 kg		0,345 kg		0,956 kg		1,869 kg		0,200		1,138 kg		6,001 kg		1,000				0,014 kg		4 kos	0 kos	2 kos	0 kos	-	0,00